



Optoma steht für beeindruckende Video-Erlebnisse in einer vernetzten Welt. Die Bedürfnisse des und Erfahrungen derer Kunden und Nutzer stehen im Zentrum Optomas Handelns. Optoma vereint Projektoren mit erstklassiger Bildverarbeitungstechnologien mit hochentwickelter Technik

und Innovation für atemberaubende und kristallklare Bilder mit absoluter Zuverlässigkeit. Entwickelt für den professionellen AV-Bereich, arbeiten Optoma Projektoren mit der DLP-Technologie von Texas Instruments.

Installationsprojektoren mit Standard Leuchtmittel



	WU416	WU515T	EH515T	W515T
Art.-Nr.	81.00.00	81.00.02	91.00.03	81.00.06
Technologie	Single 0,67" DarkChip 3 WUXGA DLP Technologie von Texas Instruments		Single 0,65" 1.080p DLP Technologie von Texas Instruments	
Auflösung	WUXGA 1.920 x 1.200		1.080 p 1.920 x 1.080	WXGA 1.280 x 800
Helligkeit	4.200 AL	6.000 AL	5.500 AL	6.000 AL
Kontrastverhältnis	20.000 : 1	10.000 : 1		
Lampen-Lebensdauer	7.000 Std (Eco+), 6.000 Std. Dynamic, 5.000 Std. Eco, 3.000 Std. Bright	5.000 Std (Eco), 3.000 Std (Bright)		
Projektionsverhältnis	1,4 - 2,24 : 1	1,2 - 2,16 : 1		1,26 - 2,268 : 1
Zoom	1,6-Fach manuell	1,8-Fach manuell		
Anschlüsse	2 x HDMI + MHL v2.2, VGA, Composite, 2 x Audio-In 3,5 mm Klinke, VGA out, Audio-Out 3,5 mm, RS232, RJ45, USB-A Power, USB Maus/Service	1 x HDBaseT (RJ45), 2 x HDMI + MHL, DisplayPort, 2 x VGA, S-Video, Composite, 3 x Audio-In (Cinch, 3,5 mm), Mic-In, Audio-Out 3,5 mm, VHA-Out, RS232, USB-A Power, USB Maus/Service, RJ45 Trigger, 3D-Sync Kabelfernbedienung		
Gewicht	2,99 kg	5,9 kg		
Abmessungen	314 x 224 x 114 mm	424 x 344 x 160 mm		

Installationsprojektoren mit Laser und Wechselobjektive



	ZU510Te-B	ZU660-B	ZU750-B	ZU850-B
Art.-Nr.	81.00.50-B	81.00.56-B	81.00.58-B	81.00.60-B
Technologie	DLP Technologie von Texas Instruments; DuraCore Laser	Laser 1-Chip DLP	Laser 1-Chip DLP	DLP Technologie von Texas Instruments; DuraCore Laser
Auflösung	WUXGA 1.920 x 1.200	WUXGA 1.920 x 1.200	WUXGA 1.920 x 1.200	WUXGA 1.920 x 1.200
Helligkeit	5.500 AL	6.000 AL	7.500 AL	8.200 AL
Kontrastverhältnis	300.000 : 1	100.000 : 1	200.000 : 1	2.000.000 : 1
Lampen-Lebensdauer	30.000 Stunden (Bright)	20.000 Stunden	20.000 Stunden	20.000 Stunden (Bright)
Projektionsverhältnis	1,2 : 1 - 2,13 : 1	-	-	0,75 - 5,5
Zoom	1,8-Fach manuell	-	-	motorisiert
Anschlüsse	HDBaseT, 3 x HDMI, VGA-In, Audio-In, Mic-In, VGA-Out, Audio-Out, RJ45, RS232C, Wired Remote, 12 V Trigger, USB Power, Service Port, 3D Sync	HDMI, DVI-D, HDBaseT, VGA In/Out, Component, USB, RJ45, RS232, Remote In/Out	2 x HDMI, DVI-D, HDBaseT, VGA In/Out, USB-A (Power / 1A), RJ45, RS232, Remote In/Out	1 x HDMI, 1 x DVI-D, HDBaseT, 1 x SDI, Component Video, 1 x VGA, VGA-Out, HDMI Out, RJ45, RS232, Wired Remote-In, Wired-Remote-Out, USB-A
Gewicht	11 kg	17 kg	17,2 kg	23 kg
Abmessungen	403 x 387 x 148 mm	484 x 509 x 181 mm	484 x 509 x 185 mm	484 x 509 x 185 mm
Modellvariante	ZU510T-W (Art.-Nr. 81.00.50-W) wie o.g. Modell aber in weiß	ZU660-W (Art.-Nr. 81.00.56-W) in weiß	-	ZU850-W (Art.-Nr. 81.00.60-W) wie o.g. Modell aber in weiß
Wechselobjektive	-	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36, BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95, BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22, BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53, BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92, BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50, BX-CTA-DOME- Dome lens		A15, A01, A06, A03, A13
Besonderheiten	Porträtprojektion, 360 Grad Projektion, Picture-in-Picture	24/7 Betrieb, 3 Jahre Garantie und 5 Jahre Lampengarantie oder 12.000 Stunden (was zuerst eintritt), optionale Wechselobjektive, 360° Montage, PJLink, Crestron und AMX zertifiziert		24/7 Betrieb, Porträtprojektion, 360 Grad Projektion,

	BX-CTA16	BX-CTA15	BX-CTA01	BX-CTA16	BX-CTA03	BX-CTA13
						
Art.-Nr.	81.80.09	81.80.10	81.80.11	81.80.09	81.80.14	81.80.15
Typ	Ultra Kurzdistanz	Short-Throw Wechselobjektiv	Weitwinkel-Wechselobjektiv		Long-Throw-Wechselobjektiv	Extra-Long-Throw-Wechselobjektiv
Projektionsverhältnis	0,36 : 1	0,75 - 0,95 : 1	0,95 - 1,22 : 1	1,22 - 1,53 : 1	1,52 - 2,92 : 1	2,90 - 5,50 : 1
Brennweite	-	k.A.	14,03 - 17,95	18,07 - 22,59	22,56 - 42,87	k.A.
Zoombereich	-	k.A.	1,28-Fach	1,25-Fach	1,9-Fach	k.A.
Zoom- und Fokuseinstellung	motorisiert	motorisiert	motorisiert	motorisiert	motorisiert	
Projektionsabstand	0,93 - 2,62 m	k.A.	1,02 - 7,88 m	1,31 - 9,89 m	1,64 - 18,87 m	k.A.

Ultra-Kurzdistanz-Projektoren mit Standard Leuchtmittel

Eigenschaften EH320UST / EH320USTi

- Dank des Ultrakurzdistanzobjektivs können Sie aus nur 55 cm Entfernung ein bis zu 100" großes Bild projizieren. Dies erlaubt eine Positionierung nahe der Wand und reduziert Schattenwürfe.
- Die 1080p-Auflösung liefert klare und detaillierte Bilder von HD Content ohne Downsizing oder Kompression - perfekt zum Schauen von Blu-Ray-Filmen und zum Spielen von Videospiele.
- Verleihen Sie Ihren Bildern mehr Tiefe mit einem Projektor mit einem hohen Kontrast. Helleres Weiß und tiefes Schwarz lassen Ihre Bilder zum Leben erwecken und machen Text einfacher lesbar - ideal für Ihre Business oder Education Anwendung.
- Optoma Projektoren können von so gut wie jeder 3D Quelle 3D Inhalt wiedergeben - darunter 3D Blu-ray Player, 3D Fernsehsendungen und Spielkonsolen.
- Der eingebaute Lautsprecher benötigt kein zusätzliches Setup und liefert einen tollen Sound.

Eigenschaften W320UST / W320USTi

- Dank des Ultrakurzdistanzobjektivs können Sie aus nur 55 cm Entfernung ein bis zu 100" großes Bild projizieren. Dies erlaubt eine Positionierung nahe der Wand und reduziert Schattenwürfe.
- Verleihen Sie Ihren Bildern mehr Tiefe mit einem Projektor mit einem hohen Kontrast. Helleres Weiß und tiefes Schwarz lassen Ihre Bilder zum Leben erwecken und machen Text einfacher lesbar - ideal für Ihre Business oder Education Anwendung.
- Optoma Projektoren können von so gut wie jeder 3D Quelle 3D Inhalt wiedergeben - darunter 3D Blu-ray Player, 3D Fernsehsendungen und Spielkonsolen.
- Der eingebaute Lautsprecher benötigt kein zusätzliches Setup und liefert einen tollen Sound.

	EH320UST	EH320USTi	W320UST	W320USTi
				
Art.-Nr.	81.04.03	81.04.04	81.04.23	81.04.24
Technologie	Single 0,65" DarkChip3 1.080p DLP Technologie von Texas Instruments			
Auflösung	1.080p 1.920 x 1.080		WXGA 1.280 x 800	
Helligkeit	4.000 AL			
Kontrastverhältnis	20.000 : 1			
Lampen-Lebensdauer	6.500 Std. (Eco+), 5.000 Std. (Dynamic), 5.000 Std. (Eco), 3.000 Std. (Bright)			
Projektionsverhältnis	0,25 : 1		0,27 : 1	
Zoom	Fix			
Anschlüsse	2 x HDMI, 2 x VGA, Composite, 2 x Audio-In 3,5 mm, Audio-Out 3,5 mm, VGA-Out, RJ45, RS232, USB Maus/Service, 12 V Trigger, Mic-In, USB-A, 3D Sync			
Gewicht	4,78 kg	4,85 kg		
Abmessungen	385 x 310 x 120 mm			
Besonderheit	-	TouchBeam Finger Touch interaktiv	-	TouchBeam Finger Touch interaktiv
Optionales Zubehör	OWM3000 (Art.-Nr. 81.70.00) kompakter Teleskoparm, verstellbar, ideale Halterung für Ultrakurzdistanzgeräte, Abmessung: 710 x 310 x 215 mm			
				

Ultra-Kurzdistanz-Projektoren mit Laser

Eigenschaften ZH400UST / ZH400USTi

- 20.000 Stunden wartungsfreie Laser Lichtquelle bei voller Helligkeit
- Staubresistent – Unabhängig getestet, IP5X Zertifizierung für totale Zuverlässigkeit
- 4.000 Lumen Laser 1080p DLP Ultrakurzdistanzprojektor
- Vielseitige Installationen - Portrait und Bodenprojektion

Eigenschaften ZW400UST / ZH400USTi

- 20.000 Stunden wartungsfreie Laser Lichtquelle bei voller Helligkeit
- Staubresistent – Unabhängig getestet, IP5X Zertifizierung für totale Zuverlässigkeit
- 4.000 Lumen Laser WXGA DLP Ultrakurzdistanzprojektor
- außergewöhnlich beständige Farben
- Vielseitige Installationen - Portrait und Bodenprojektion

	ZH400UST	ZH400USTi	ZW400UST	ZW400USTi
				
Art.-Nr.	81.04.45	81.04.46	81.04.60	81.04.61
Technologie	1 x 0,65" DLP Chip	1 x 0,65" DLP Chip	1 x 0,65" DLP Chip	1 x 0,65" DLP Chip
Auflösung	1.080p 1.920 x 1.080	1.080p 1.920 x 1.080	WXGA 1.280 x 800	1.080p 1.920 x 1.080
Helligkeit	4.000 AL	4.000 AL	4.000 AL	4.000 AL
Kontrastverhältnis	100.000 : 1	100.000 : 1	100.000 : 1	100.000 : 1
Lampen-Lebensdauer	20.000 Stunden	20.000 Stunden	20.000 Stunden	20.000 Stunden
Projektionsverhältnis	0,25 : 1	0,25 : 1	0,27 : 1	0,27 : 1
Zoom	1,0 x Fix	1,0 x Fix	1,0 x Fix	1,0 x Fix
Anschlüsse	2 x HDMI, 2 x VGA, 2 x 3,5 mm Audio, 3,5 mm Audio-Out, RJ45, RS232, 12 V Trigger, Mini USB (Service)	2 x HDMI, 2 x VGA, 2 x 3,5 mm Audio, 3,5 mm Audio-Out, RJ45, RS232, 12 V Trigger, Mini USB (Service)	2 x HDMI, 2 x VGA, 2 x 3,5 mm Audio, VGA-out, 3,5 mm Audio-out, RJ45, RS232, 12 V Trigger, Mini USB (Service)	2 x HDMI, 2 x VGA, 2 x 3,5 mm Audio, VGA-out, 3,5 mm Audio-out, RJ45, RS232, 12 V Trigger, Mini USB (Service)
Gewicht	5,6 kg	5,6 kg	5,6 kg	5,6 kg
Abmessungen	382 x 310 x 124 mm	382 x 310 x 124 mm	382 x 310 x 124 mm	382 x 310 x 124 mm
Besonderheit	-	inkl. TouchBeam Interactive	-	inkl. TouchBeam Interactive
Optionales Zubehör	OWM3000 (Art.-Nr. 81.70.00) kompakter Teleskoparm, verstellbar, ideale Halterung für Ultrakurzdistanzgeräte 			





Komplett modular!

Audiozuspieler neu überdacht!



Bluetooth Empfänger



Tuner mit FM-Band



Sprachdateien Mediaplayer



Weitere Infos
ab Seite 17



Internet-Radio-Player



Mediaplayer und -Recorder



DAB/DAB+ und UKW-Tuner



Dante™
SPOKEN HERE

